

Diesel Generator | Generador a Diesel | Gerador a Diesel

TDG7000EXP-ATS

Ready



imagen de referencia

Technical Information Información Técnica Informações Técnicas	
Code Código Código	251-050B / 251-050
Model Modelo Modelo	TDG7000EXP-ATS READY
Product Producto Produto	Diesel Generator Generador a Diesel Gerador a Diesel
Cooling Method Refrigeración Refrigeração	Air Cooled Refrigerado Por Aire Refrigerado a Ar
Cylinders Cilindros Cilindros	Single Cylinders Monocilíndrico Monocilíndrico
Engine Type Tipo de Motor Tipo do Motor	4 Strokes 4 Tiempos 4 Tempos
Starting System Sistema de Arranque Sistema de Partida	Electric + Recoil Start* Eléctrico + Arranque Manual Elétrica + Manual Retratil*
Engine Motor Motor	TDE110EXP
Displacement Desplazamiento Cilindrada	418 cc
Nominal Rotation Rotacion Nominal Rotação Nominal	3600 RPM (Max 3780 RPM)
Starting torque Torque de Arranque Torque de partida	A 2000 RPM / Torque 1.00 Jgf - m
Operating Torque Torque de Operacion Torque de Operação	A 2500 RPM / Torque 1.35 Jgf - m
Tank Capacity Capacidad del Tanque Capacidade do Tanque	11,5 l
Oil Capacity Capacidad del Aceite Capacidade do Óleo	1,65 l
Recommended Oil Aceite Recomendado Óleo Recomendado	15W40
Maximum Power Potencia Máxima Potência Máxima	6 kVA 6 kW
Rated Power Potencia Nominal Potência Nominal	5,5 kVA 5,5 kW
Maximum Altitud Altitud Máxima Altitude Máxima	1000 msnm
Power Correction Correccion de Potencia Correção de Energia	(+/-) 2 % / 100 m
Maximum Environment Temperature Temperatura Ambiente Máxima	40 °C
Minimum Environment Temperature Temperatura Ambiente Mínima	- 5 °C
Quantity of Phases Número de fases Numero de fases	Single Phase Monofásico Monofásico
Main Output Voltaje Principal Tensao Principal	Bivolt 115 230 V
Frecuency Frecuencia Frecuencia	60 Hz
Power Factor Factor de Potencia Factor de Potencia	1 cos Θ
Sockets Enchufes Tomadas	2 x 115 VAC 1 x 230 VAC
Battery Charger Cargador de Baterias Carregador de Bateria (12 VDC /8A)	Yes Si Sim
Toolkit Juego de Herramientas Kit Ferramentas	Yes Si Sim
Noise Level Nivel de Ruido Nivel de Ruido @7 m	76 dB
Rated Current Corriente Nominal Corrente Nominal	48 A (115 V) 24 A (230 V)
Protection Degree Grado de Proteccion Grau de Proteção	IP21
Additional Feature Caracteristica Adicional Caracteristica Adicional	With AVR con AVR Com AVR
Additional Feature Caracteristica Adicional Caracteristica Adicional	With 3 in 1 meter Con Medidor 3 en 1 Com Medidor 3 em 1
Additional Feature Caracteristica Adicional Caracteristica Adicional	ATS Ready Listo para ATS Apto a ATS
Logistic Information Información Logística Informações Logísticas	
NCM	8502.11.10
Box 1 Net Weight Peso Neto Caja 1 Peso Liquido Caixa 1	103 kg
Box 1 Gross Weight Peso Bruto Caja 1 Peso Bruto Caixa 1	107 kg
Box 1 Dimension Tamaño de la Caja 1 Dimensão da Caixa 1	745 x 505 x 730 mm
EAN	7898438037124
Stacking Apilado Empilhamento (Box Cajas Caixas)	3