

Diesel Generator | Generador a Diesel | Gerador a Diesel

TDG7000SEXP-ATS

Ready



imagen de referencia

Technical Information Información Técnica Informações Técnicas	
Code Código Código	251-071B / 251-071
Model Modelo Modelo	TDG7000SEXP
Product Producto Produto	Diesel Generator Generador a Diesel Gerador a Diesel
Cooling Method Refrigeración Refrigeração	Air Cooled Refrigerado Por Aire Refrigerado a Ar
Cylinders Cilindros Cilindros	Single Cylinders Monocilíndrico Monocilíndrico
Engine Type Tipo de Motor Tipo do Motor	4 Strokes 4 Tiempos 4 Tempos
Starting System Sistema de Arranque Sistema de Partida	Electric Eléctrico Elétrica
Engine Motor Motor	TDE110EXP
Displacement Desplazamiento Cilindrada	418 cc
Nominal Rotation Rotacion Nominal Rotação Nominal	3600 RPM (Max 3780 RPM)
Starting torque Torque de Arranque Torque de partida	A 2000 RPM / Torque 1.00 Jgf - m
Operating Torque Torque de Operacion Torque de Operação	A 2500 RPM / Torque 1.35 Jgf - m
Tank Capacity Capacidad del Tanque Capacidade do Tanque	14,1 l
Oil Capacity Capacidad del Aceite Capacidade do Óleo	1,65 l
Recommended Oil Aceite Recomendado Óleo Recomendado	15W40
Maximum Power Potencia Máxima Potência Máxima	6 kVA 6 kW
Rated Power Potencia Nominal Potência Nominal	5.5 kVA 5.5 kW
Maximum Altitud Altitud Máxima Altitude Máxima	1000 msnm
Power Correction Correccion de Potencia Correção de Energia	(+/-) 2 % / 100 m
Maximum Environment Temperature Temperatura Ambiente Máxima	25 °C
Minimum Environment Temperature Temperatura Ambiente Mínima	- 5 °C
Quantity of Phases Número de fases Numero de fases	Single Phase Monofásico Monofásico
Main Output Voltaje Principal Tensao Principal	Bivolt 115 220 V
Frecuency Frecuencia Frecuencia	60 Hz
Power Factor Factor de Potencia Factor de Potencia	1 cos θ
Sockets Enchufes Tomadas	2 x 115 VAC 1 x 230 VAC
Battery Charger Cargador de Baterias Carregador de Bateria (12 VDC /8A)	Yes Si Sim
Toolkit Juego de Herramientas Kit Ferramentas	Yes Si Sim
Noise Level Nivel de Ruido Nivel de Ruido @7 m	72 dB
Rated Current Corriente Nominal Corrente Nominal	48 A (115 V) 24 A (230 V)
Protection Degree Grado de Proteccion Grau de Proteção	IP23
Aditonal Feature Caracteristica Adicional Caracteristica Adicional	With AVR con AVR Com AVR
Aditonal Feature Caracteristica Adicional Caracteristica Adicional	With 3 in 1 meter Con Medidor 3 en 1 Com Medidor 3 em 1
Aditonal Feature Caracteristica Adicional Caracteristica Adicional	ATS Ready Listo para ATS Apto a ATS
Logistic Information Información Logística Informações Logísticas	
NCM	8502.11.10
Box 1 Net Weight Peso Neto Caja 1 Peso Liquido Caixa 1	155 kg
Box 1 Gross Weight Peso Bruto Caja 1 Peso Bruto Caixa 1	165 kg
Box 1 Dimension Tamaño de la Caja 1 Dimensão da Caixa 1	950 x 565 x 750 mm
EAN	7898438037155
Stacking Apilado Empilhamento (Box Cajas Caixas)	3

