

CATÁLOGO DE PRODUCTO

2026 - 2027

— DISTRIBUIDORES —



Toyama
Power Products



DESDE 1999

Equipos Toyama de Colombia S.A.S.

Edición 2027

Las imágenes contenidas en este catálogo son ilustrativas | antes de utilizar algún producto,
lea cuidadosamente el manual de operación. | La información técnica de los productos puede tener
cambios sin previo aviso. | Para más información accede a www.toyama.com.co



1

MOTORES.....03

- GASOLINA
- DIÉSEL
- DIÉSEL RF AGUA



2

MOTOBOMBAS.....14

- GASOLINA
- DIÉSEL



3

GENERADORES.....19

- GASOLINA
- DIÉSEL / BIG DIÉSEL
- MOTOSOLDADOR



4

BOSQUE/JARDÍN.....29

- TRACTORES CORTACÉSPED
- CORTACÉSPED
- GUADAÑAS
- CORTASETOS
- MOTOSIERRAS
- SOPLADORAS



5

AGRÍCOLA.....39

- FUMIGACIÓN DE ESPALDA
- FUMIGACIÓN ESTACIONARIA
- CABEZOTES (FUMIGACIÓN)
- MOTOCULTIVADORES
- MOTOAZADAS
- PERFORADORA DE SUELO



6

HIDROLAVADORAS.....48

- GASOLINA
- DIÉSEL
- ELÉCTRICAS



7

CONSTRUCCIÓN.....51

- VIBRADOR
- PLACA VIBRATORIA
- CORTADORA DE PISO
- APISONADOR
- ALLANADORA



8

BATERÍA.....54

- BOSQUE / JARDÍN
- AGRÍCOLA
- POWER TOOLS

ESCOGE LA LÍNEA IDEAL PARA TU TRABAJO



Uso Ocasional



Uso Frecuente



Uso Intensivo

VISITA NUESTRA WEB



WWW.TOYAMA.COM.CO

MOTORES



MOTORES GASOLINA

REFRIGERADOS POR AIRE

ToyamaX
Power Products

ToyamaXP
Power Products

TE35X

Cód. Global 004-202
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	3.5 HP
Cilindrada	96 cc
Capacidad del Tanque	1.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	8.5 Kg



TE65X

Cód. Global 004-200
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	6.5 HP
Cilindrada	196 cc
Capacidad del Tanque	3.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	13.7 Kg



TE65T-XP

Cód. Global 004-076
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	6.5 HP
Cilindrada	196 cc
Capacidad del Tanque	3.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	16 Kg
Eje	Rosca/Cuñía



TE65RXP

Cód. Global 004-018
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	6.5 HP
Cilindrada	196 cc
Capacidad del Tanque	3.6 l
RPM Máximo	1800 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	18 Kg



MOTORES GASOLINA

REFRIGERADOS POR AIRE

Toyama XP[®]
Power Products

TE80JET-HS-XP

Cód. Global 004-060
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	8.0 HP
Cilindrada	212 cc
Capacidad del Tanque	3 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	14.6 Kg



TE70TB-XP

Cód. Global 004-058
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	212 cc
Capacidad del Tanque	3.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	15 Kg



TE90XP

Cód. Global 004-008
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	9.0 HP
Cilindrada	270 cc
Capacidad del Tanque	6.0 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	25 Kg



TE130-XP

Cód. Global 004-009
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	13.0 HP
Cilindrada	390 cc
Capacidad del Tanque	6.5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	30.5 Kg



MOTORES GASOLINA

REFRIGERADOS POR AIRE



Toyama **XP**
Power Products

TE130E-XP

Cód. Global 004-010
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	13,0 HP
Cilindrada	390 cc
Capacidad del Tanque	6,5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	33,5 Kg



TE150T-XP

Cód. Global 004-077
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	15,0 HP
Cilindrada	420 cc
Capacidad del Tanque	6,5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	30,5 Kg
Eje	Rosca/Cuña



MOTORES GASOLINA

REFRIGERADOS POR AIRE

Toyama **XP**
Power Products

TE150E-XP

Cód. Global 004-013

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	15.0 HP
Cilindrada	420 cc
Capacidad del Tanque	6.5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	33.5 Kg



TE180-XP

Cód. Global 004-068

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	17 HP
Cilindrada	500 cc
Capacidad del Tanque	6.5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	35.5 Kg



TE180EK-XP

Cód. Global 004-069

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	17 HP
Cilindrada	500 cc
Capacidad del Tanque	6.5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Eléctrico/Manual
Peso Neto	35.5 Kg



+ POTENCIA
PARA SU TRABAJO

TDE50BXP

Cód. Global 019-033
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	5.0 HP
Cilindrada	211 cc
Capacidad del Tanque	2.5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	24 Kg



TDE50XP

Cód. Global 019-031
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	5.0 HP
Cilindrada	211 cc
Capacidad del Tanque	2.2 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	25 Kg



TDE50RXP

Cód. Global 019-035
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	5.0 HP
Cilindrada	211 cc
Capacidad del Tanque	2.2 l
RPM Máximo	1800 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	25 Kg



TDE55TB-XP

Cód. Global 019-090
Línea XP - Uso Diario / Intensivo
PARA MOTOAZADA TDT90

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	5.0 HP
Cilindrada	247 cc
Capacidad del Tanque	2.5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	27 Kg



TDE70XP

Cód. Global 019-041
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	296 cc
Capacidad del Tanque	3.0 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	32 Kg



TDE70EXP

Cód. Global 019-042
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	296 cc
Capacidad del Tanque	3.0 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	38 Kg



TDE70BXP

Cód. Global 019-043
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	296 cc
Capacidad del Tanque	3.0 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	32 Kg



TDE70RXP

Cód. Global 019-045
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	296 cc
Capacidad del Tanque	3.0 l
RPM Máximo	1800 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	32 Kg



TDE110XP

Cód. Global 019-051
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	10.5 HP
Cilindrada	418 cc
Capacidad del Tanque	4.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	45 Kg



TDE110EXP

Cód. Global 019-052
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	10.5 HP
Cilindrada	418 cc
Capacidad del Tanque	4.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	51 Kg



TDE110RXP

Cód. Global 019-055
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	10.5 HP
Cilindrada	418 cc
Capacidad del Tanque	4.6 l
RPM Máximo	1800 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	45 Kg



TDE110TB-XP

Cód. Global 019-091
Línea XP - Uso Diario / Intensivo
PARA MOTOAZADA TT110

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	11.0 HP
Cilindrada	418 cc
Capacidad del Tanque	5.5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	48 Kg



TDE110TBE-XP

Cód. Global 019-092
Línea XP - Uso Diario / Intensivo
PARA MOTOCULTOR TT110

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	11.0 HP
Cilindrada	418 cc
Capacidad del Tanque	5.5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	53 Kg



TDE140XP

Cód. Global 019-071
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	13.5 HP
Cilindrada	498 cc
Capacidad del Tanque	4.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	47 Kg



TDE140EXP

Cód. Global 019-072
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	13.5 HP
Cilindrada	498 cc
Capacidad del Tanque	4.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	53 Kg



TDE160EXP

Cód. Global 019-082
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	16.0 HP
Cilindrada	668 cc
Capacidad del Tanque	5.4 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	62 Kg



MOTORES DIÉSEL

REFRIGERADOS POR AGUA



Toyama **XP**
Power Products

TDWE18R-XP

Cód. Global 025-014
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	16.5 HP
Cilindrada	903 cc
Capacidad del Tanque	13.8 l
RPM Máximo	2200 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	159 Kg



TDWE22-XP

Cód. Global 025-016
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	24 HP
Cilindrada	1194 cc
Capacidad del Tanque	16.8 l
RPM Máximo	2200 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	182 Kg




TDWE22R-XP

Cód. Global 025-018
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	24 HP
Cilindrada	1194 cc
Capacidad del Tanque	16.8 l
RPM Máximo	2200 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	187 Kg



TDWE22RE-XP

Cód. Global 025-019
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	24 HP
Cilindrada	1194 cc
Capacidad del Tanque	16.8 l
RPM Máximo	2200 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	192 Kg





TDWE30RE-XP

Cód. Global 025-021
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	30 HP
Cilindrada	1473cc
Capacidad del Tanque	20 l
RPM Máximo	2200 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	210 Kg



MOTOBOMBAS



TWP40STPX

Cód. Global 113-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	43 cc
Capacidad de Tanque	0.6 l
Diametro de Succión	1 1/2" x 1 1/2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	35 mca
Descarga Máxima	15 m³/h
Peso Neto	9.5 Kg



TWP40SH

Cód. Global 100-003
Línea H - Uso Ocasional

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	96 cc
Capacidad de Tanque	1.6 l
Diametro de Succión	1 1/2" x 1 1/2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	24 mca
Descarga Máxima	21 m³/h
Peso Neto	17.5 Kg



TWP50SX

Cód. Global 101-103
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Capacidad de Tanque	3.6 l
Diametro de Succión	2" x 2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	23 mca
Descarga Máxima	36 m³/h
Peso Neto	21.2 Kg



TWP50SXP

Cód. Global 101-003
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Capacidad de Tanque	3.6 l
Diametro de Succión	2" x 2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	23 mca
Descarga Máxima	36 m³/h
Peso Neto	23 Kg



TWP80SX

Cód. Global 101-104
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Capacidad de Tanque	3.6 l
Diametro de Succión	3" x 3"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	35 mca
Descarga Máxima	60 m³/h
Peso Neto	23.2 Kg



TWP80S-XP

Cód. Global 101-004
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Capacidad de Tanque	3.6 l
Diametro de Succión	3" x 3"
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	35 mca
Descarga Máxima	60 m³/h
Peso Neto	28 Kg



TWP40CTP

Cód. Global 113-002
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	62 cc
Capacidad de Tanque	1.1 l
Diametro de Succión	
Diametro de Retorno	1 1/2" x 1 1/2"
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	40 mca
Descarga Máxima	20 m³/h
Peso Neto	6.9 Kg



TWP50CX

Cód. Global 101-116
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Capacidad de Tanque	3.6 l
Diametro de Succión	
Diametro de Retorno	2 1/2" x 2"
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	59 mca
Descarga Máxima	36 m³/h
Peso Neto	21.3 Kg



TDWP50SXP

Cód. Global 116-043
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	211 cc
Capacidad de Tanque	2.2 l
Diametro de Succión	2" x 2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	25 mca
Descarga Máxima	30 m³/h
Peso Neto	36 Kg

TDWP80SXP

Cód. Global 116-047
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	296 cc
Capacidad de Tanque	3.0 l
Diametro de Succión	3" x 3"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	28 mca
Descarga Máxima	60 m³/h
Peso Neto	44 Kg



ToyamaXP
Power Products

TDWP50CNXP

Cód. Global 116-131
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	296 cc
Capacidad de Tanque	3.5 l
Diametro de Succión	
Diametro de Retorno	2 1/2" x 2"
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	42 mca
Descarga Máxima	21 m³/h
Peso Neto	50 Kg



TDWP50CXP

Cód. Global 116-031
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	296 cc
Capacidad de Tanque	3.0 l
Diámetro de Succión	2" x 2"
Diámetro de Retorno	2" x 2"
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	70 mca
Descarga Máxima	30 m³/h
Peso Neto	73 Kg




TDWP50CXP-NF

Cód. Global 116-031N
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	296 cc
Capacidad de Tanque	3.0 l
Diámetro de Succión	2" x 2"
Diámetro de Retorno	2" x 2"
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	70 mca
Descarga Máxima	30 m³/h
Peso Neto	49 Kg



TDWP80CBXP-NF

Cód. Global 116-035N
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	418 cc
Capacidad de Tanque	11.5 l
Diámetro de Succión	3" x 3"
Diámetro de Retorno	3" x 3"
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	75 mca
Descarga Máxima	42 m³/h
Peso Neto	74 Kg



TDWP80CBXP


Cód. Global 116-037
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	418 cc
Capacidad de Tanque	11.5 l
Diámetro de Succión	3" x 3"
Diámetro de Retorno	3" x 3"
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	75 mca
Descarga Máxima	42 m³/h
Peso Neto	81 Kg



GENERADORES



TG950TX-110

Cód. Global 204-001B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	63 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	4.2 l
Potencia Nominal	750 W
Potencia Máxima	900 W
Tensión de Salida	127 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	Capacitor
KVA	0.9 KVA
Peso Neto	16 Kg



TG1300CXR

Cód. Global 201-001B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	96 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	6.0 l
Potencia Nominal	1050 W
Potencia Máxima	1250 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	1.25 KVA
Peso Neto	25 Kg



TG2800CX-XP

Cód. Global 201-003B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	15.0 l
Potencia Nominal	2200 W
Potencia Máxima	2500 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	2.5 KVA
Peso Neto	43 Kg



TG2800CXE-XP

Cód. Global 201-004B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	15.0 l
Potencia Nominal	2200 W
Potencia Máxima	2500 W
Tensión de Salida	Bivolt 110 220 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	2.5 KVA
Peso Neto	46 Kg



TG3100CXR

Cód. Global 201-025B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	15.0 l
Potencia Nominal	2800 W
Potencia Máxima	3100 W
Tensión de Salida	110 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	3,1 KVA
Peso Neto	50 Kg



TG3800CX-XP

Cód. Global 201-005B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	212 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	15.0 l
Potencia Nominal	2800 W
Potencia Máxima	3100 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	3,1 KVA
Peso Neto	48 Kg



TG6500CXR-Bivolt

Cód. Global 201-026B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	389 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	25.0 l
Potencia Nominal	5500 W
Potencia Máxima	6000 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	6,0 KVA
Peso Neto	82 Kg



TG8000CXER-Bivolt

Cód. Global 201-027B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	420 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	25.0 l
Potencia Nominal	6600 W
Potencia Máxima	7200 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	7,2 KVA
Peso Neto	85 Kg



GENERADORES GASOLINA



Toyama **XP**
Power Products

TG10000CXE-XP

Cód. Global 201-034B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	459 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	25.0 l
Potencia Nominal	8000 W
Potencia Máxima	9000 W
Tensión de Salida	Bivolt 110 220 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	9.0 KVA
Peso Neto	92 Kg



TG10000CXE3D-XP

Cód. Global 201-035B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	459 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	25.0 l
Potencia Nominal	8000 W
Potencia Máxima	9000 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	11.25 KVA
Peso Neto	92 Kg



GENERADORES GASOLINA

TG15000CXE-XP

Cód. Global 201-057B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	713 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	40,0 l
Potencia Nominal	12500 W
Potencia Máxima	13500 W
Tensión de Salida	Bivolt 115/230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	13,5 KVA
Peso Neto	158 Kg



TG15000CXE3D-XP

Cód. Global 201-058B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	713 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	40,0 l
Potencia Nominal	12000 W
Potencia Máxima	13600 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	17,0 KVA
Peso Neto	158 Kg



ToyamaXP
Power Products

TG15000CXE3-XP

Cód. Global 201-059B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	713 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	40,0 l
Potencia Nominal	12000 W
Potencia Máxima	13600 W
Tensión de Salida	380 V
Número de Fases	Trifásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	17,0 KVA
Peso Neto	158 Kg



TDG2500XP

Cód. Global 251-065
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	211 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	11.6 l
Potencia Nominal	2000 W
Potencia Máxima	2200 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	77 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	2.2 KVA
Peso Neto	59 Kg



TDG4000XP

Cód. Global 251-066
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	296 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	11.6 l
Potencia Nominal	3000 W
Potencia Máxima	3300 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	77 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	4.0KVA
Peso Neto	67 Kg



TDG7000EXP

Cód. Global 251-050
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	418 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	11.5 l
Potencia Nominal	5500 W
Potencia Máxima	6000 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	76 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	6.0 KVA
Peso Neto	103 Kg



TDG7000SEXP

Cód. Global 251-071
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	418 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	14.1 l
Potencia Nominal	5500 W
Potencia Máxima	6000 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	76 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	6.0 KVA
Peso Neto	155 Kg



TDG8500EXP

Cód. Global 251-054
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	498 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	11.5 l
Potencia Nominal	6500 W
Potencia Máxima	7000 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	74 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	7.0 KVA
Peso Neto	111 Kg



TDG8500E3DXP

Cód. Global 251-056
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	498 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	11.5 l
Potencia Nominal	7000 W
Potencia Máxima	7500 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Nivel de Ruido	74 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	7.5 KVA
Peso Neto	111 Kg



TDG8500SLEXP

Cód. Global 251-074
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	498 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	14.1 l
Potencia Nominal	6500 W
Potencia Máxima	7000 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	78 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	7.0 KVA
Peso Neto	167 Kg



TDG8500SLE3DXP

Cód. Global 251-076
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	498 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	14.1 l
Potencia Nominal	7000 W
Potencia Máxima	7500 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Nivel de Ruido	78 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	7.5 KVA
Peso Neto	167 Kg



TDWG12000SGE-N

Cód. Global 254-009
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	794 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	26.0 l
Potencia Nominal	9000 W
Potencia Máxima	10000 W
Tensión de Salida	110 220 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	72 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	10.0 KVA
Peso Neto	328 Kg



TDWG12000SGE3D-N

Cód. Global 254-011
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	794 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	26.0 l
Potencia Nominal	11000 W
Potencia Máxima	12500 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Nivel de Ruido	72 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	12.5 KVA
Peso Neto	329 Kg



TDMG25SGE3D-ATS

Cód. Global 254-100
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	2540 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	50,0 l
Potencia Nominal	25000 W
Potencia Máxima	27500 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Nivel de Ruido	73 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	27,5 KVA
Peso Neto	500 Kg



TDMG25SE3

Cód. Global 52-0100
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	2540 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	50,0 l
Potencia Nominal	25000 W
Potencia Máxima	27500 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Nivel de Ruido	78 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	7,5 KVA
Peso Neto	480 Kg



TWGD220EXP

Cód. Global 251-060.

Línea XP - Uso Diario



ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	498 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	11,5 l
Potencia Nominal	3300 W
Potencia Máxima	4000 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitador o AVR	AVR
KVA	4,0 KVA
Peso Neto	112 Kg

BOSQUE / JARDÍN



TLT42-17M

Cód. Global 450-010
Línea X - Uso Frecuente.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Motor	Toyama TE175VE
Potencia Máxima	17 HP
Cilindrada	452 cc
Capacidad del Tanque	5.7 l
Transmisión	Manual
Altura de corte	13 Posiciones
Largo de corte	42" (1070 mm)
Rueda Delantera	15" x 6"
Rueda Trasera	20" x 8"
Peso Bruto	175 Kg



TLT42-19A

Cód. Global 450-012
Línea X - Uso Frecuente.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Motor	Toyama TE195VE
Potencia Máxima	19.5 HP
Cilindrada	546 cc
Capacidad del Tanque	5.7 l
Transmisión	Automatico CVT
Altura de corte	13 Posiciones
Largo de corte	42" (1070 mm)
Rueda Delantera	15" x 6"
Rueda Trasera	20" x 8"
Peso Bruto	189 Kg



ToyamaX
Power Products

ToyamaXP
Power Products

TLM560SM-60L

Cód. Global 404-024
Línea XP - Uso Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	6.0 HP
Cilindrada	173 cc
Capacidad del Tanque	0.8 l
Rotación Máxima	3600 RPM
Ancho del Corte	560 mm (22")
Niveles de Regulaje de 5	5
Descarga	Lateral
Rueda Delantera	8"
Rueda Trasera	10"
Peso Neto	33.3 Kg



TLM560TRMS-75XP

Cód. Global 404-012
Línea XP - Uso Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.5 HP
Cilindrada	224 cc
Capacidad del Tanque	1.2 l
Rotación Máxima	3600 RPM
Ancho del Corte	560 mm
Altura de Corte	7 Posiciones
Descarga	Lateral+Trasera
Rueda Delantera	8"
Rueda Trasera	10"
Peso Neto	38 Kg



TLM560TRMSE-75XP

Cód. Global 404-013
Línea XP - Uso Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.5 HP
Cilindrada	224 cc
Capacidad del Tanque	1.2 l
Rotación Máxima	3600 RPM
Ancho del Corte	560 mm
Altura de Corte	7 Posiciones
Descarga	Lateral+Trasera
Rueda Delantera	8"
Rueda Trasera	10"
Peso Neto	42 Kg



TLM510SB-60X

Cód. Global 404-015
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	6.0 HP
Cilindrada	173 cc
Capacidad del Tanque	1 l
Rotación Máxima	3600 RPM
Ancho del Corte	510 mm
Altura de Corte	5 Posiciones
Descarga	Lateral
Rueda Delantera	7"
Rueda Trasera	11"
Peso Neto	23 Kg



TLM420RM-40X

Cód. Global 404-021
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	4.0 HP
Cilindrada	130 cc
Capacidad del Tanque	1 l
Rotación Máxima	3600 RPM
Ancho del Corte	420 mm
Altura de Corte	7 Posiciones
Descarga	Trasera
Rueda Delantera	7"
Rueda Trasera	11"
Peso Neto	22 Kg



TBC26MTX

Cód. Global 301-020
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Multifuncional
Tipo de Motor	Manillar Tipo D para la Operación
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.6 l
Peso Neto	15.0 Kg

TBC26DX

Cód. Global 301-022
Línea X - Uso Frecuente
"la Cafeterita"

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Rígido
	Manillar Tipo D para la Operación
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.6 l
Peso Neto	8,0 Kg



Toyama[®]
Power Products

TBC43X

Cód. Global 301-024B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Rígido
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	42.7 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	8.2 Kg



TBC43XR

Cód. Global 301-024BC
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Escalizable
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	42.7 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	8.5 Kg



TBC43XP-MHI-N

Cód. Global 302-004
Línea XP - Uso Diario / Intensivo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Rígido
Tipo de Motor	Mitsubishi - 2 Tiempos
Cilindrada	42.7 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	8.6 Kg



TBC43BX

Cód. Global 301-031B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Flexible Manillar Tipo D para la Operación
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	42.7 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	13 Kg



TBC52X

Cód. Global 301-025B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Rígido
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	51.6 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	8.4 Kg



TBC63X

Cód. Global 301-006
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Rígido
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	63.3 cc
Capacidad del Tanque	1.5 l
Peso Neto	10.4 Kg



TBC52XLR-B

Cód. Global RT52LR-B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Escalizable
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	52 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	8.4 Kg



THT26

Cód. Global 516-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.65 l
longitud de la Cuchilla	600 mm
Ancho de Corte	35 mm
Peso Neto	7.2 Kg



TCS45X-16SNE-G2

Cód. Global 401-060
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	44.3 cc
Tipo de Motor	2 Tiempos
Capacidad del Tanque	0.48 l
Espada	Punta Veloz 16"
Peso - Calibre	3/8" X 0.050"
Nivel de Ruido	110 dB(A)
Peso Neto	4.7 Kg



Toyama
Power Products

TCS53F-20SN-G2

Cód. Global 401-062
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	49.2 cc
Tipo de Motor	2 Tiempos
Capacidad del Tanque	0.55 l
Espada	Punta Veloz 20"
Peso - Calibre	3/8" X 0.058"
Nivel de Ruido	112.4 dB(A)
Peso Neto	4.85 Kg



TCS58F-G2-20TSN

Cód. Global 401-054
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	55 cc
Tipo de Motor	2 Tiempos
Capacidad del Tanque	0.48 l
Espada	Punta Veloz 20"
Peso - Calibre	3/8" X 0.058"
Nivel de Ruido	113.2 dB(A)
Peso Neto	5.32 Kg



TCS58FG2-20ATN

Cód. Global 401-055
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	54.5 cc
Tipo de Motor	2 Tiempos
Capacidad del Tanque	0.550 l
Espada	Punta Dura 20"
Peso - Calibre	3/8" X 0.058"
Nivel de Ruido	113.2 dB(A)
Peso Neto	5.32 Kg



TCS58F-G2-18SN-TY

Cód. Global 401-052
Línea XP - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	54.5 cc
Tipo de Motor	2 Tiempos
Capacidad del Tanque	0.550 l
Espada	Punta Veloz 18"
Peso - Calibre	3/8" X 0.058"
Nivel de Ruido	113.2 dB(A)
Peso Neto	5.32 Kg



TCS60FP-20AT

Cód. Global 401-046
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	55.6 cc
Tipo de Motor	2 Tiempos
Capacidad del Tanque	0.55 l
Espada	Oregon Punta Dura 20"
Peso - Calibre	3/8" X 0.058"
Nivel de Ruido	113.2 dB(A)
Peso Neto	5.3 Kg



TCS72XP

Cód. Global 402-006
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	72.2 cc
Tipo de Motor	2 Tiempos
Capacidad del Tanque	0.68 l
Espada	Oregon Punta Dura 20"
Peso - Calibre	3/8" X 0.063"
Nivel de Ruido	103 dB(A)
Peso Neto	7.7 Kg



TB57

Cód. Global 510-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	56.5 cc
Capacidad del Tanque	1.8 l
Volumen de Aire	1080 m3/h.
Peso Neto	9.0 Kg



TVB26-GII

Cód. Global 507-002
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.5 l
Volumen de Aire	612 m3/h.
Peso Neto	4.5 Kg

*Incluye Bolsa Recolectora



TB26BX-GII

Cód. Global 510-003
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.5 l
Volumen de Aire	612 m3/h.
Peso Neto	4.5 Kg



TB26B

Cód. Global 510-002
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.5 l
Volumen de Aire	612 m3/h.
Peso Neto	6.5 Kg



AGRÍCOLA



TS26BX

Cód. Global 520-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.65 l
Capacidad del Tanque de Pulverización	25 l
Presión de Trabajo	1.5 - 2.6 Mpa (15 - 26 Bar)
Descarga de Pulverización Máxima	6 l/m
Cantidad de Lanzas	1 Lanza
Tipo de Bomba	Metálica (Embolo Acerado)
Peso Neto	9.5 Kg



TS26BN

Cód. Global 520-002
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	26 cc
Capacidad del Tanque	0.65 l
Capacidad del Tanque de Pulverización	25 l
Presión de Trabajo	1.5 - 2.6 Mpa (15 - 26 Bar)
Descarga de Pulverización Máxima	8 l/m
Cantidad de Lanzas	2 Lanza
Tipo de Bomba	Metálica (Embolo Acerado)
Peso Neto	11 Kg



FUMIGACIÓN DE ESPALDA

AGRÍCOLA

TMD42BU

Cód. Global 513-003
FUMIGADORA CANÓN
 Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	41.5 cc
Capacidad del Tanque	1.2 l
Capacidad del Tanque de Pulverización	14 l
Alcance Horizontal	12 m
Peso Neto	10.5 Kg

*Con Bomba auxiliar de empuje para líquidos



TMD57BU

Cód. Global 513-001
FUMIGADORA CANÓN
 Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	56.5 cc
Capacidad del Tanque	1.8 l
Capacidad del Tanque de Pulverización	14 l
Alcance Horizontal	15 m
Peso Neto	12 Kg



ToyamaX
 Power Products

TEBS16B

Cód. Global 550-000

BATERÍA

Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	Eléctrico 12 V DC
Autonomía	Hasta 6 Horas
Bomba	Diafragma
Descarga de Pulverización	3.1 l/h.
Presión de Trabajo	0.15 - 0.4 Mpa (0.8 - 4.0 Bar)
Capacidad del Tanque	16 l
Accesorios	Kit de Herramientas Cargador de Batería Juego de 5 Boquillas Manguera de Salida Lanza Batería Recargable
Peso Neto	6 Kg



TPS25C

Cód. Global TPS25C
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Potencia del Motor	6,5 HP
Rotación de la Bomba	300 - 800 RPM
Descarga Máxima	14 - 22 lpm
Presión	2.5 - 4.5 Mpa (21 45 BAR)
Manguera de Succión	3/4"
Manguera de Salida	2 x 1/4"
Manguera de Retorno	1/4"
Peso Neto	33 Kg



TPS45C

Cód. Global TPS45C
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Potencia del Motor	6,5 HP
Rotación de la Bomba	300 - 1000 RPM
Descarga Máxima	30 - 45 lpm
Presión	2.5 - 4.5 Mpa (21 45 BAR)
Manguera de Succión	1"
Manguera de Salida	2 x 1/4"
Manguera de Retorno	3/4"
Peso Neto	32.5 Kg



PSP25C

Cód. Global 523-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia del Motor	1.5 - 2 HP
Rotación de la Bomba	300 - 800 RPM
Descarga Máxima	14 - 22 lpm
Presión	2.5 - 4.5 Mpa (21 45 BAR)
Manguera de Succión	3/4"
Manguera de Salida	2 x 1/4"
Manguera de Retorno	1/4"
Peso Neto	7.5 Kg



PSP45C

Cód. Global 523-002
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia del Motor	4 HP
Rotación de la Bomba	300 - 1000 RPM
Descarga Máxima	30 - 45 lpm
Presión	2.5 - 4.5 Mpa (21 45 BAR)
Manguera de Succión	3/4"
Manguera de Salida	2 x 1/4"
Manguera de Retorno	1/4"
Peso Neto	12 Kg




PSP120C

Cód. Global 523-005
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia del Motor	6.8 - 10.2 HP
Rotación de la Bomba	300 - 800 RPM
Descarga Máxima	80 - 120 lpm
Presión	2.5 - 4.5 Mpa (21 45 BAR)
Manguera de Succión	1 3/4"
Manguera de Salida	2 x 1/2"
Manguera de Retorno	1"
Peso Neto	38 Kg




TT65A

Cód. Global 701-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	Monocilindro 4 Tiempos Refrigerado por Aire Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	212 cc
Potencia del Motor	7.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	3.6 l
Velocidades	Reversa -1 Adelante 2, 0, 1, 2
Ancho de Corte	240 - 650 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	4.0" - 8"
Peso Neto	100 Kg



Aplicaciones Recomendadas:

- Preparación y aireación del suelo en huertos y parcelas agrícolas.
- Manejo de terrenos en fincas y jardines.



* CARACTERÍSTICAS DEL MODELO TT65

TT60R

Cód. Global 701-005
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	196 cc
Potencia del Motor	6.5 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	3.6 l
Marcha	1 2 0 -1
Ancho de Corte	800 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	3.5" - 4"
Peso Neto	62 Kg



TT75R-XP

Cód. Global 701-010
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	212 cc
Potencia del Motor	7.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	3.6 l
Ancho de Corte	600 - 750 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	3.5" - 4"
Peso Neto	70 Kg



TT90R-XP-U

Cód. Global 701-012
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	212 cc
Potencia del Motor	7.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	3.6 l
Marcha	1 2 0 -1
Ancho de Corte	750 - 900 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	4.0" - 8"
Peso Neto	90 Kg



TDT110-R8

Cód. Global 704-002
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Diésel
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Cilindrada	418 cc
Potencia del Motor	11.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	5.5 l
Marcha	1 2 0 -1
Ancho de Corte	800 - 1350 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	4.0" - 8"
Peso Neto Caja 1	170 Kg
Peso Neto Caja 2	2.6 Kg



TDT110-R12

Cód. Global 704-001
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Diésel
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Cilindrada	418 cc
Potencia del Motor	11.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	5.5 l
Marcha	1 2 0 -1
Ancho de Corte	800 - 1350 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	5.0" - 12"
Peso Neto Caja 1	170 Kg
Peso Neto Caja 2	2.6 Kg



TDT100R-XP

Cód. Global 704-010
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Diésel
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	247 cc
Potencia del Motor	5.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	2.5 l
Ancho de Corte	800 - 1050 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	4.0" - 8"
Peso Neto	97 Kg



TDT135R8-XP

Cód. Global 704-011
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Diésel
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	418 cc
Potencia del Motor	11.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	5.5 l
Ancho de Corte	800 - 1350 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	4.0" - 8"
Peso Neto	130 Kg



TDT135RE12-XP

Cód. Global 704-013
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Diésel
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Cilindrada	418 cc
Potencia del Motor	11.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	5.5 l
Ancho de Corte	800 - 1350 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	5.0" - 12"
Peso Neto	170 Kg



TEA52X

Cód. Global 501-012
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos Monocilíndrico Refrigerado por Aire
Combustible	Gasolina
Cilindrada	51.7 cc
Potencia del Motor	2.2 HP
Rotación Máxima del Motor	9000 RPM
Altura Máxima de Broca	914 mm
Diámetro de Broca Recomendado	300 mm
Peso Neto de la Máquina	12.5 Kg
Peso Neto de la Broca	4.1 Kg

Aplicaciones Recomendadas:

- Perforación de hoyos para postes, cercas y estructuras en terrenos agrícolas o urbanos.
- Preparación del suelo para la siembra de árboles y cultivos.
- Uso en construcción para cimentaciones ligeras y trabajos de geotécnica.

WWW.TOYAMA.COM.CO



HIDROLAVADORAS



HIDROLAVADORAS

GASOLINA/DIÉSEL

TPW2700A

Cód. Global 529-001
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	223 cc
Potencia del Motor	7.5 HP
Presión Máxima	2700 psi (186 Bar)
Caudal Máximo	8.7 l/min
Tipo de Bomba	Axial
Peso Neto	27 Kg

*Incluye deposito para detergente líquido.

TPW3400T-XP

Cód. Global 529-002
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	223 cc
Potencia del Motor	7.5 HP
Presión Máxima	3400 psi (260 Bar)
Caudal Máximo	11.3 l/min
Tipo de Bomba	Triplex
Peso Neto	34 Kg



ToyamaXP
Power Products

TDPW3600EXP

Cód. Global 532-001
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Diésel
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Cilindrada	418 cc
Potencia del Motor	10.5 HP
Presión Máxima	3600 Psi (206 Bar)
Caudal Máximo	15.0 l/min
Tipo de Bomba	Triplex
Peso Neto	86 Kg



HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

TEPW1600-127

Cód. Global 540-001
Línea H - Uso Doméstico

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	Eléctrico de Escobillas
Potencia Máxima	1000W
Tensión	127V
Presión Máxima	9 MPa (Aprox. 1305PSI)
Caudal Máximo	6.74 L/min (404 L/h)
Sistema Auto-Stop	Sí
Peso Neto	4.0 Kg



Toyama H® **Toyama X**®
Power Products Power Products

TEPW2200-127

Cód. Global 541-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	Eléctrico de Escobillas
Potencia Máxima	1800W
Tensión	127V
Presión Máxima	14 MPa (2030 PSI)
Caudal Máximo	7.2 L/min (432 L/h)
Sistema Auto-Stop	Sí
Peso Neto	8,8 Kg



TEPW2200I

Cód. Global 541-501
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	Eléctrico de Inducción
Potencia Máxima	1800W
Tensión	127 V
Presión Máxima	14 MPa (2030 PSI)
Caudal Máximo	6.5 L/min (390 L/h)
Sistema Auto-Stop	Sí
Peso Neto	15,5 Kg



CONSTRUCCIÓN



TCV65

Cód. Global 71-0251
Línea XP - Uso Diario / Intensivo
VIBRADOR

ESPECIFICACIONES GENERALES

Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	196 cc
Potencia del Motor	6.5 HP
Diámetro de la Cabeza Vibratoria	45 mm
Tipo de Vibración	Pendular
Ángulo máximo de inclinación	45°
Peso Neto	24 Kg

TPC60WXP

Cód. Global 613-002
Línea XP - Uso Diario / Intensivo
PLACA VIBRATORIA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	196 cc
Potencia Máxima	6.5 HP
Capacidad del Tanque	3.6 l
Frecuencia de Vibración	5600 VPM
Fuerza Centrífuga	10.5 KN
Tamaño de placa	50 X 30 cm
Capacidad de Compactación	450 m³/h
Profundidad de Compactación	20 cm
Nivel de Ruido	98 dB (A)
Peso Neto	60 Kg



TPC100WXP

Cód. Global 613-001
Línea XP - Uso Diario / Intensivo
PLACA VIBRATORIA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	196 cc
Potencia Máxima	6.5 HP
Capacidad del Tanque	3.6 l
Frecuencia de Vibración	5500 VPM
Fuerza Centrífuga	13 KN
Tamaño de placa	53 X 50 cm
Capacidad de Compactación	660 m³/h
Profundidad de Compactación	30 cm
Nivel de Ruido	108 dB (A)
Peso Neto	97 Kg



ToyamaXP
Power Products



TCC450XP

Cód. Global 601-002
Línea XP - Uso Diario / Intensivo
CORTADORA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	389 cc
Potencia Máxima	13.0 HP
Capacidad del Tanque	6.5 l
Capacidad del Tanque de Agua	30 l
Máxima Profundidad de Corte	15 cm
Diámetro Máximo del Disco	45 cm
Peso Neto	115 Kg



TTR80-XP

Cód. Global 619-002
Línea XP - Uso Diario / Intensivo
APISONADOR

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	4.0 HP
Cilindrada	149 cc
Capacidad del Tanque	2.8 l
Rotación Máxima	3300 RPM
Impactos por Minuto	640 - 680
Fuerza de Impacto	13.7 KN
Peso Neto	73 Kg



TPT900XP


Cód. Global 616-001B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo
ALLANADORA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	196 cc
Potencia Máxima	6.5 HP
Capacidad del Tanque	3.6 l
Diámetro de Rotor	900 mm
Peso Neto	68 Kg



BATERÍA



TBT18MCS4-K2

Cód. Global 416-107
MINI SIERRA DE PODAR

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Con Escobillas
Característica Adicional	Espada de 4"
Peso Neto	2.28 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18MCS6Pro-K

Cód. Global 416-102M
SIERRA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Sin Escobillas
Característica Adicional	Utiliza Tubo Extensor
Peso Neto	1.75 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18HT500R-K

Cód. Global 428-102M
PODADOR CORTASETOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Con Escobillas
Ancho de Corte	20"
Peso Neto	3.25 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18PP3.0-K

Cód. Global 422-101M
MOTOSIERRA TELESCÓPICA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Sin Escobillas
Característica Adicional	Espada de 8"
Peso Neto	3.72 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18ABL350-K

Cód. Global 434-103M
SOPLADOR

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Con Escobillas
Caudal de Aire	335 CFM
Peso Neto	2.50 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18+18RCS16-K

Cód. Global 416-105M
MOTOSIERRA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V + 18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Sin Escobillas
Característica Adicional	Espada de 16"
Peso Neto	10.50 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18+18ABL620-K

Cód. Global 434-104M
SOPLADOR

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V + 18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Sin Escobillas
Caudal de Aire	620 CFM
Peso Neto	3.50 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18+18BC300-K

Cód. Global 333-102M
GUADANA LATERAL

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V + 18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Sin Escobillas
Diámetro de Corte	12"
Peso Neto	5.00 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



BATERÍA

BOSQUE / JARDÍN / AGRÍCOLA

TBT18+18MT-K

Cód. Global 333-103M
GUADAÑA MULTIFUNCIONAL

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V + 18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Sin Escobillas
Diámetro de Corte	12"
Peso Neto	11 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18+18LM370-K

Cód. Global 440-102M
CORTADOR DE GRAMA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V + 18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Sin Escobillas
Ancho de Corte	370 mm
Peso Neto	17.50 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



18V+18V

Lithium-ion

TBT18HPW25-KC

Cód. Global 543-102M

LAVADORA DE ALTA PRESIÓN

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Con Escobillas
Flujo	3.3 L/min
Peso Neto	3.62 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18SG800-K

Cód. Global 815-101M

PISTOLA DE PINTURA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 v
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Sin Escobillas
Depósito	800 ml
Peso Neto	1.24 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18ID13-KC

Cód. Global 800-102M

TALADRO DE IMPACTO

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Sin Escobillas
Característica Adicional	3 en 1
Peso Neto	2.76 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18IW350-K

Cód. Global 809-101M

LLAVE DE IMPACTO

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Sin Escobillas
Trinquete	1/2"
Peso Neto	2.13 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18AG5-K

Cód. Global 806-101M
PULIDORA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Sin Escobillas
Diámetro de Disco	5"
Peso Neto	2.77 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18CSW180-K

Cód. Global 818-101M
SIERRA CIRCULAR

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	Sin Escobillas
Diámetro de Disco	180 mm
Peso Neto	3.15 Kg
Observación	Incluye Batería y Cargador



TBT18EXTP1.7

Cód. Global 1417-001
TUBO EXTENSOR PARA SIERRA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V
Batería Recomendada	2.0 Ah
Tipo de Motor	-
Característica Adicional	-
Peso Neto	6.50 Kg
Observación	No Incluye Batería



TBT18B4.0

Cód. Global 1990-006
BATERÍA DE LITIO 18V 4A

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión	18 V
Tipo	iones de Litio
Uso	Recargable
Característica Adicional	Salida 4.0A
Peso Neto	0.6 Kg
Observación	Intercambiable Entre Equipos



PRESENCIA A NIVEL NACIONAL



La Asistencia Técnica Autorizada de Toyota es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y la vigencia de su garantía.

Para cualquier duda técnica o ubicación de centros de servicio en Colombia, puede contactar a los correos:

servicioalcliente@toyama.com.co

posventa@toyama.com.co

Equipos Toyama de Colombia S.A.S.





PRODUCTOS DE **FUERZA Y ENERGÍA** QUE TRABAJAN POR **TI**



EQUIPOS TOYAMA DE COLOMBIA



TOYAMACOLOMBIA



301 3217152



6017429161



6017425921



WWW.TOYAMA.COM.CO